

Online-Subterminal

INTUS 1600

- + Große Auswahl an RFID-Lesern:
Mifare, Hitag, Legic, iCLASS, Miro u.v.a.
- + Für Magnetkarten, Barcode- oder Speicherchip-Karten
- + Anschluss an Zutrittskontrollmanager über LBus
- + Einsatz im Innen- und Außenbereich
- + Vandalismuskontakt, Schloss, bis IP65

Zutrittskontrolle
Eingabeterminal
Lesermodul



RS485



Zutrittskontrolle

Technische Daten

INTUS 1600 Ausstattung

Subterminal für Online-Zutrittskontrolle, Online-Zeiterfassung. Zum Anschluß an INTUS 5300, INTUS 3450, INTUS 3600, INTUS ACM4, INTUS ACM8e und jeden PC über 2-Draht RS485; Point to Point oder Multipoint

Ausstattung

- High Performance Microcontroller
- 1 LED (rot, grün, blau)
- Optional: 2x20 Character LCD-Display entweder mit 5 Funktionstasten mit Piktogrammen (Kommt, Geht, Dienstgang, Saldo, Sonder) und 10er Block oder PIN-Code Tastatur mit 6 Funktionstasten und 10er Block
- Hupe
- Vandalismuskontakt
- Türsteuerung: 2DI, 1 DO (5A Wechslerrelais)
- LBus: RS485 Schnittstelle, optoentkoppelt, 2-Draht, 19.200 Bd
- Schloss zum Öffnen des Terminals
- Spannungsversorgung: 10 V bis 24 V DC, 12 V bis 17 V AC



1600

Technische Daten

INTUS 1600-II

Leser

- Magnetkartendurchzugleser (Spur 2)
- Barcode Durchzugleser Infrarot
- Speicherchipkarten-Einsteckleser
- RFID-Leser (Mifare, Legic, Hitag, iCLASS)
- Weitere Leser auf Anfrage.

Optionen

- Heizung
- Externes 230 V Netzteil

Befestigung

- Wandversion, Aufputzgehäuse

Maße – Gewicht

- H x B x T: 300 x 140 x 40 (75) mm
- Gewicht: 1 kg
- Farbe Oberteil: RAL 7035 lichtgrau
- Farbe Unterteil: RAL 7016 anthrazit

Umwelt

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0°C bis 50°C, nicht kondensierend
Optional (mit Heizung): -25°C bis 50°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 50°C
- Schutzart: IP 30
(optional IP 65 in Abhängigkeit von Leser und Installation)

Normen

CE-konform

PCS ist Mitglied im BHE. Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen e.V.

Technische Änderungen vorbehalten.

PCS, INTUS, DEXICON, INTUS LBus und "PCS. The terminal people." sind eingetragene Marken der PCS Systemtechnik GmbH.

Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen und Organisationen.



pcs

Systemtechnik GmbH

PCS Systemtechnik GmbH
Pfälzer-Wald-Str.36
D-81539 München
Fon +49-89-68004-550
intus@pcs.com

Ruhrallee 311
D-45136 Essen
Fon +49-201-89416-0

Hildesheimer Str. 265-267
D-30519 Hannover
Fon + 49-511-8759-130

Vor dem Lauch 19
D-70567 Stuttgart
Fon +49-711-9073-330

Hofzeile 24
A-1190 Wien
Fon +43-1-3670-302

www.pcs.com