Der GM570LSN, mit integriertem LSN-Chip, ist für den Einsatz in LSN-BUS-Zentralen geeignet und wird über diese programmiert. Universell anwendbar für die 24-Stunden Überwachung von Tresorraumwänden und -türen, Geldschränken, Nachttresoren, Geldautomaten usw. Der Melder wertet über den patentgeschützten Sensor SENSTEC ein spezielles Frequenzband mit digitaler Signalverarbeitung einschließlich Störfilter und Taktfrequenzfilter aus. Der Melder wird über den LSN-BUS mit Spannung versorgt.

Technische Daten

Betriebsspannung	über LSN 15 ~ 33 VDC
Stromaufnahme	1,6 mA
Ansprechempfindlichkeit	einstellbar über LSN
Ansprechzeit einstellbar	über LSN
Wirkradius/Wirkbereich	alle Angriffswerkzeuge 50 m² / 4 m, mechanische Angriffswerkzeuge 154 m² / 7 m
Frequenzbereich	13 ~ 19 kHz
EMV-Verträglichkeit	(1 ~ 2000 MHz)> 30 V/m
Schutzart nach IEC	IP 43
Umweltklasse gem. VdS	III
Luftfeuchtigkeit nach DIN	< 95% rF nicht betauend
Lagertemperatur	-20 ~ +60 °C
Betriebstemperatur	-20 ~ +55 °C
Gehäusefarbe	grau
Gewicht	ca. 0,45 kg
Abmessungen (HxBxT)	ca. 89 x 89 x 39,5 mm
CE	konform
VdS-Nr.	G 101090, Klasse C