

Der ideale Bewegungsmelder im Gewerbe- und Privatbereich. Die patentierte Spiegeloptik, mikroprozessorgesteuerte Signalauswertung, unterkriechssichere Nahzone und gleichmäßige Empfindlichkeit im schachbrettartigen Zonenmuster garantieren eine hohe Detektionssicherheit. Für schwierige Umgebungsbedingungen kann die Signalverarbeitung angepasst werden. Herausragende Immunität erreicht der Melder durch intelligente Mehrkriterien-Signalanalyse VISATEC II, Insekten- und Zugluftssichere Kapselung, Abschirmung gegen elektromagnetische Störeinflüsse und Fremdlicht sowie intelligente Temperaturkompensation. Fernsteuerbare Gehstanzzeige. Einfache und schnelle Installation in Wand-, Eck- oder 45°-Montage. Anschließbar an den 2-Draht-LSN-BUS.

#### **Technische Daten**

Speisespannung LSN	15 ~ 33 VDC
Stromaufnahme LSN	3 mA
Signalauswertung	VISATEC II 4 Einstellungen
Optik	Schwarzer Infrarotspiegel (Lieferzustand) 15 m/18 Zonen
Schutzart nach IEC	IP41
Umweltklasse gem. VdS	II
Luftfeuchtigkeit nach DIN	< 95% rF (nach EN 60721) nicht betauend
Lagertemperatur	-20 ~ +60 °C
Betriebstemperatur	-20 ~ +55 °C
Gehäusefarbe	weiss
Gewicht	ca. 0,136 kg
Abmessungen (HxBxT)	ca. 135,5x55x45 mm
CE	konform
VdS-Nr.	G 101507, Klasse B, mit IRS162 G 101510 Klasse B